


PROCÉDURE MAVERICK AGM-65D/G MODE PRE

Référence rapide 101eECV - Copyright (c) 2021, Jim "Spyder" Beattie, www.QuebecAirForce.com



Activation

- 01 ICP: MASTER MODE: **Air-Ground**
- 02 FCR: Select **GM** Submode
- 03 SMS, AG65D: PWR ON
- 04 NOT TIMED OUT
3 minutes requises
- 05 HUD: Confirmez le sous-mode **PRESET** au coin inférieur gauche: PRE
- 06 MASTER ARM: **SIM**
- 07 TGP: STBY -> **AG**
- 08 TGP: WIDE -> **NARO FOV**

BORESIGHT = Procédure d'alignement TGP vs WPN

- 09 TGP: SPI Cursor, Pointer une cible de référence au Targeting Pod.
- 10 IR POINT
- 11 WPN: Vérifier "HANDOFF IN PROGRESS STATION ##"
- 12 WPN: Déplacer curseur sur la même cible de référence,
- 13 WPN: Appuyez OSB#20 (**BSGT**).
- 14 WPN: Répéter #12 et #13 pour emport suivant.
- 15 CANCEL ALL TRACKS: ICP: MASTER MODE: **Air-Air, Air-Ground**

HANDOFF = Transfert des données des deux cibles du TGP vers les Maverick

- 16 TGP: TMS UP IR POINT **Même cible sur TGP et WPN**
- 17 TGP: Répétez étape 16 pour le second emport.
- 18 Confirmez "**C**" (*Completed*) affiché sur les emports
- 19 SMS: **PWR OFF** si requis pour économiser la batterie.
- 20 Cancel All slew: **TGP**: TMS Down, **Wide FOV, CZ**.

Tir des missiles Maverick en rafale en mode PRE

- 21 MASTER ARM: **ARM**
- 22 SMS, AG65D: PWR ON
- 23 TGP: Sélectionner votre emport Uncage (AGM-65D) WPN:
- 24 WPN: Vérifiez la croix de tir du Maverick dans le trou de la serrure, sinon, positionner le nez du F-16 vers la cible.
- 25 HUD: Confirmez que les deux cibles sont "Hand-Off".
- 26 HUD: Emport7 caret in Range: Pickle Release (Stn#7) Emport3 caret in Range: Pickle Release (Stn#3)

Note: Pour changer le SOI de MFD: